



CEDINAP CIA.LTDA.

REQUISITOS DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE UNIDAD HOMOLOGADA

Inspección en estructura

1. Constar en el listado activo de fabricantes o ensambladores nacionales de vehículos de categoría M2 y M3 de los registros que se encuentran en la página oficial de ANT.
2. Llenar y enviar la solicitud **CED FO-SSIC-01**, fabricación nacional, inspección de estructura de acuerdo al alcance requerido.
3. Certificado único de homologación vehicular de la unidad a inspeccionar.
4. Original y/o copia de homologación u oficio de aprobación del chasis
5. -Tener a disposición original y/o copias del informe de ensayo según NTE INEN 1323 emitido por una entidad designada o acreditada.
-Tener a disposición original y/o copias de planos de construcción dimensional, eléctrica y neumática, firmados y sellados por entidad acreditada o designada.
-Tener a disposición original y/o copia de documento de respaldo donde indique el centro de gravedad, reacción en el eje delantero y posterior, emitido por una entidad acreditada o designada.
6. Tener a disposición original y/o copias de WPS, PQR, WPQ.
7. Tener a disposición original y/o copia de Manual de Fabricación y montaje de carrocerías específico del chasis (vigente).
8. Tener a disposición original y/o copia de certificado, informe técnico o resolución emitido por el representante legal de la marca del chasis que respalde las modificaciones permitidas por el manual de carrozar del chasis (cuando aplique).

Inspección en terminado.

9. Llenar y enviar la solicitud **CED FO-SSIC-01**, fabricación nacional, inspección en terminado de acuerdo al alcance requerido.
10. Tener a disposición original y/o copia del certificado de RTE INEN 034.
11. Tener a disposición original y/o copia de los ensayos de inflamabilidad de acuerdo a la norma ISO 3795 (de acuerdo a como fue homologado y si los materiales no han cambiado) de los materiales utilizados en el interior del vehículo como:
 - Materiales de fabricación de los asientos.
 - Materiales utilizados en el piso, techo, paredes. (Aislamiento acústico / térmico, fibras de vidrio interiores, madera, vinil, moqueta, telas, etc).
12. Tener a disposición original y/o copia del documento que respalde el limitador de velocidad del chasis (Cuando aplique).